



Protegge da sguardi indiscreti: con la tenda estraibile STOBAG, proteggerete la vostra vita privata e sarete al riparo dal vento o dal sole cuocente.

Talvolta, quando si sta in terrazza o sul balcone, non ci si vuole proteggere solo dal sole, ma anche dagli sguardi dei curiosi o da fastidiose correnti d'aria. I sistemi di ombreggiamento laterale STOBAG sono stati sviluppati esattamente per questo. Protette e compatte nel loro elegante cassonetto in alluminio, il tessuto viene estratto con una semplice maniglia. Diverse versioni di bloccaggio e la molla di torsione integrata garantiscono la tenuta ideale e una tensione costante del telo.

I modelli SIRO e SIRO-FLEX sono protezioni ideali per terrazze e balconi. Proteggono efficacemente da sguardi indiscreti o da sgradevoli folate di vento e, al tempo stesso, creano anche ombreggiamento laterale.

Sono disponibili due diversi modelli, a seconda della lunghezza estraibile che si necessita (fino a max 400 cm). Il telo viene estratto e bloccato manualmente per mezzo di una maniglia regolabile.

Le molle a torsione integrate assicurano una tensione costante ed un ottimo arresto del telo. Quando è chiuso, il telo è protetto dall'elegante cassonetto in alluminio.

Sono disponibili piantoni e frontalini in diverse versioni. Grazie alla facilità di montaggio sia verticale che orizzontale, SIRO ha una sorprendente versatilità di impiego.



Semplicità di
montaggio verticale o
orizzontale



Diverse possibilità di
fissaggio





SIRO SR4000

Protezione laterali

SR4000



min. 120 cm
max. 200 cm



min. 100 cm
max. 250 cm

Descrizione

Protezione laterale, versatile e con molle a torsione di tensionamento, integrate. Cassonetto in alluminio estruso, completo di estremità e flangie di montaggio in lega di alluminio con 90° di regolazione. Il cassonetto, contiene un tessuto con dimensioni massime di 250cm. e peso di 300g/m².

Frontalino estraibile in alluminio estruso, con scanalature per l'inserimento del telo ed il fissaggio della maniglia, in lega di alluminio. Quando la tenda è aperta, la maniglia viene ancorata al kit aggancio frontale SR416, oppure al piantone, disponibile come optional. Rullo avvolgitore in acciaio con ogive per l'inserimento del telo.

Optional:

Piantone a svitare con piastre per l'ancoraggio a terra.

Piantone ad incastro con tubolare da interrare. Il piantone in acciaio può essere impiegato con diversi tubolari da interrare.



SIRO SR5000

Protezione laterali

SR5000



min. 120 cm
max. 200 cm



min. 100 cm
max. 400 cm

Descrizione

Protezione laterale versatile, con molle a torsione di tensionamento, integrate. Cassonetto in alluminio estruso completo di estremità e flangie di montaggio in lega di alluminio con 90° di regolazione. Il cassonetto contiene un tessuto con dimensioni massime di 400cm. e peso di 300g/m².

Frontalino estraibile in alluminio estruso, con scanalature per l'inserimento del telo ed il fissaggio della maniglia, in lega di alluminio. Quando la tenda è aperta, la maniglia viene ancorata al kit aggancio frontale SR416, oppure al piantone, disponibile come optional. Rullo avvolgitore in acciaio con ogive per l'inserimento del telo.

Optional:

Piantone a svitare con piastre per l'ancoraggio a terra.

Piantone ad incastro con tubolare da interrare. Il piantone in acciaio può essere impiegato con diversi tubolari da interrare.



SIRO-FLEX SR6000

Protezione laterali

SR6000



min. 120 cm
max. 200 cm



min. 100 cm
max. 400 cm

Descrizione

Protezione laterale, versatile e con molle a torsione di tensionamento, integrate. Modello dotato di flangia di aggancio, che consente una veloce rimozione del cassonetto, dalle piastre di fissaggio a parete. La posizione di fissaggio può essere regolata all'altezza desiderata. Il cassonetto in alluminio estruso, completo di estremità, può contenere un tessuto con dimensioni massime di 250cm. e peso di 300g/m². Frontalino estraibile in alluminio estruso, con scanalature per l'inserimento del telo ed il fissaggio della maniglia, in lega di alluminio. Rullo avvolgitore in acciaio con ogive per l'inserimento del telo. Quando la tenda è aperta, la maniglia viene ancorata al kit aggancio frontale SR416, oppure al piantone, disponibile come optional.

Optional:

Piantone a svitare con piastre per l'ancoraggio a terra.

Piantone ad incastro con tubolare da interrare. Il piantone in acciaio può essere impiegato con diversi tubolari da interrare.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Tenda fornita assemblata e completa di tessuto, optional piantone per il bloccaggio del frontalino fornito separatamente.



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

[**www.festatende.it**](http://www.festatende.it)

[**info@festatende.it**](mailto:info@festatende.it)