

Style officescreen®



Le qualità tecniche di uno screen filtrante in Trevira® CS con le caratteristiche e l'appeal del tessuto.

The technical qualities of a filtering screen fabric in Trevira® CS with a pure textile character.

Les qualités techniques d'un screen filtrant en Trevira® CS avec les propriétés et les sensations d'un tissu.

Style officescreen® Metal



Screen tecnico in Trevira® CS con lato esterno metallizzato per una maggiore riflessione esterna.


Technical screen in Trevira® CS with a metallized side and the effect of higher exterior reflection.

Screen technique en Trevira® CS avec face métallisé et des hautes propriétés de réflexion.

Style Officescreen®



10




11




12



13




14




19


Style officescreen® Metal




30




33



34



32



39



DATI TECNICI TECHNICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS TECHNIQUES		
Style Officescreen®		Style Officescreen® Metal
 Filtrante Filtering Filtrant	Filtrante Filtering Filtrant	
 100% Trevira® C5	100% Trevira® C5 retro metallizzato metallized side verso métallisé	
 175 gr/m ²	175 gr/m ²	
 0,43 mm	0,44 mm	
 250 cm	240 cm	
 α_W 0,30	α_W 0,25	
 Classe 1, M1, B1	Classe 1, M1, B1	
 6 - 7	5 - 6	

 Questi tessuti concorrono al conseguimento di certificazioni Green Building. | These fabrics can assist in the achievement of Green Building | Ces tissus peuvent permettre d'atteindre les certifications Green Building

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO WASHING INSTRUCTIONS NETTOYAGE		
Style Officescreen®		Style Officescreen® Metal
		
		
		

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATES | CERTIFICATIONS



PVCfree

 **Trasparenza**
Transparency
Transparence

 **Composizione**
Composition
Composition

 **Peso**
Weight
Poids

 **Adatto a luoghi umidi**
Applicable in humid areas
Applicable aux lieux humides

 **Spessore**
Thickness
Épaisseur

 **Larghezza**
Width
Largeur

 **Resistenza al fuoco**
Flame retardant
Classement au feu

 **Resistenza alla luce**
Colour fastness
Résistance à la lumière

 **Protezione termica**
Thermal protection
Protection thermique

 **Diversi livelli di trasparenza**
Various transparencies levels
Plusieurs degrés de transparence

 **Applicazioni Interne/Esterne**
Internal/External applications
Applications Intérieures/Extérieures

 **Ottimizzato per postazioni di lavoro**
Optimised for workstation
Préconisé pour les postes de travail

 **Proprietà acustiche**
Acoustic properties
Propriétés acoustiques

 **Antibatterico**
Antibacterial
Antibactérien

 **Green Building**
Green Building
Green Building

CARATTERISTICHE OTTICO-ENERGETICHE | OPTICAL AND SOLAR COEFFICIENTS | COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES

Style Officescreen®							Style Officescreen® Metal					
Colors Couleur Coloring	10	11	12	13	14	19	Colors Couleur Coloring	30	32	33	34	39
Tv	39	31	17	19	11	2	Tv	8	6	6	5	3
Rv	58	56	36	43	27	3	Rv	49	48	48	48	42
Ts	38	31	27	26	23	18	Ts	8	7	7	7	6
Rs	57	55	48	51	46	32	Rs	51	50	50	50	48
Q _{tot} (B)	0,43	0,43	0,47	0,45	0,47	0,54	Q _{tot} (B)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45
Q _{tot} (C)	0,39	0,40	0,42	0,41	0,42	0,47	Q _{tot} (C)	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41

Tv **Trasmissione visibile** | Visible light transmission | Transmission de lumière visible (%)

Tv_{dir} **Trasmissione visibile diretta** | Visible light direct transmission | Transmission de lumière visible directe (%)

Tv_{diff} **Trasmissione visibile diffusa** | Visible light diffuse transmission | Transmission de lumière visible diffuse (%)

Rv **Riflessione Visibile** | Visible light reflectance | Réflexion de lumière visible (%)

Ts **Trasmissione solare** | Solar transmission | Transmission solaire (%)

Rs **Riflessione Solare** | Solar reflectance | Réflexion solaire (%)

Q_{tot} **Fattore solare totale (EN 13363-1 / tenda interna)** | Total solar factor (EN 13363-1 / internal curtain) | Facteur solaire total (EN 13363-1 / rideau intérieur)
Standard glazing (B) - EN 14501 - U = 2,9 W/m²K - g = 0,76
Standard glazing (C) - EN 14501 - U = 1,2 W/m²K - g = 0,59

SOLARBLIND

Solar Blind® combina i dati relativi alle caratteristiche ottiche ed energetiche del tessuto e di qualsiasi tipo di vetro, fornendo la classificazione di tutti i parametri totali calcolati secondo le normative europee.

Solar Blind® combines the data on the optical and energy characteristics of the fabric and any type of glass defining the total parameters classification which is evaluated according the European standards.

Solar Blind® combine les données relatives aux caractéristiques optiques et énergétiques du tissu et de tout type de verre en déterminant la classification des paramètres totaux évalués conformément aux normes Européennes.

DATI TECNICI | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Eco Officescreen®	Eco Officescreen® Metal
Filtrante Filtering Filtrant	Filtrante Filtering Filtrant
100% Fibra di vetro 100% Fibreglass 100% Fibre de verre	100% Fibra di vetro retro metallizzato 100% Fibreglass metallized side 100% Fibre de verre verso métallisé
165 gr/m²	160 gr/m²
0,23 mm	0,21 mm
240 cm	240 cm
Classe 1, MO, A2 BS 476-6 (class O) A2,s1,d0	Classe 1, MO, B1 BS 476-6 (class O) A2,s1,d0
7 - 8	7 - 8

Questi tessuti concorrono al conseguimento di certificazioni Green Building. | These fabrics can assist in the achievement of Green Building | Ces tissus peuvent permettre d'atteindre les certifications Green Building

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO | WASHING INSTRUCTIONS | NETTOYAGE


Eco Officescreen®	Eco Officescreen® Metal

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATES | CERTIFICATIONS


Trasparenza
Transparency
Transparence



Composizione
Composition
Composition



Peso
Weight
Poids



Adatto a luoghi umidi
Applicable in humid areas
Applicable aux lieux humides



Spessore
Thickness
Épaisseur



Larghezza
Width
Largeur



Resistenza al fuoco
Flame retardant
Classement au feu



Resistenza alla luce
Colour fastness
Résistance à la lumière



Protezione termica
Thermal protection
Protection thermique



Diversi livelli di trasparenza
Various transparencies levels
Plusieurs degrés de transparence




Applicazioni Interne/Esterne
Internal/External applications
Applications Intérieures/Extérieures



Ottimizzato per postazioni di lavoro
Optimised for workstation
Préconisé pour les postes de travail



Proprietà acustiche
Acoustic properties
Propriétés acoustiques



Antibatterico
Antibacterial
Antibactérien



Green Building
Green Building
Green Building

CARATTERISTICHE OTTICO-ENERGETICHE | OPTICAL AND SOLAR COEFFICIENTS | COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES

Eco Officescreen®								Eco Officescreen® Metal							
Colore Colour Couleur	10	11	13	14	15	17	19	Colore Colour Couleur	30	31	33	34	35	37	39
Tv	37	26	29	15	6	7	4	Tv	8	8	8	7	6	6	6
Tv_{dir}	5	6	5	5	4	5	3	Tv_{dir}	5	5	5	5	5	5	5
Tv_{diff}	32	20	24	10	2	2	1	Tv_{diff}	3	3	3	2	1	1	1
Rv	64	46	52	29	12	9	7	Rv	66	69	68	68	67	67	67
Ts	37	29	28	20	8	8	4	Ts	7	8	8	7	6	6	5
Rs	59	46	51	33	14	10	8	Rs	70	70	70	70	70	70	70
g_{tot} (B)	0.42	0.48	0.45	0.54	0.63	0.65	0.65	g_{tot} (B)	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
g_{tot} (C)	0.38	0.42	0.41	0.46	0.52	0.54	0.54	g_{tot} (C)	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34

Tv **Trasmissione visibile** | Visible light transmission | Transmission de lumière visible (%)

Tv_{dir} **Trasmissione visibile diretta** | Visible light direct transmission | Transmission de lumière visible directe (%)

Tv_{diff} **Trasmissione visibile diffusa** | Visible light diffuse transmission | Transmission de lumière visible diffuse (%)

Rv **Riflessione Visibile** | Visible light reflectance | Réflexion de lumière visible (%)

Ts **Trasmissione solare** | Solar transmission | Transmission solaire (%)

Rs **Riflessione Solare** | Solar reflectance | Réflexion solaire (%)

g_{tot} **Fattore solare totale (EN 13363-1 / tenda interna)** | Total solar factor (EN 13363-1 / internal curtain) | Facteur solaire total (EN 13363-1 / rideau intérieur)
Standard glazing (B) - EN 14501 - U = 2.9 W/m²K - g = 0.76
Standard glazing (C) - EN 14501 - U = 1.2 W/m²K - g = 0.59

SOLARBLIND®

Solar Blind® combina i dati relativi alle caratteristiche ottiche ed energetiche del tessuto e di qualsiasi tipo di vetro, fornendo la classificazione di tutti i parametri totali calcolati secondo le normative europee.

Solar Blind® combines the data on the optical and energy characteristics of the fabric and any type of glass defining the total parameters classification which is evaluated according to the European standards.

Solar Blind® combine les données relatives aux caractéristiques optiques et énergétiques du tissu et de tout type de verre en déterminant la classification des paramètres totaux évalués conformément aux normes Européennes.



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it